Ein neues E-Mailkonto zu Thunderbird hinzufügen

1. Gehen Sie in die Konten-Einstellungen.

(Über die Menüleiste oben: Extras -> Konten-Einstellungen In der Kontoübersicht links: Rechtsklick auf ein beliebiges Konto -> Einstellungen Im Hauptfenster eines beliebigen Kontos: Konten-Einstellungen bearbeiten)

2. Wählen Sie in den Konten-Einstellungen aus der Dropdown-Liste "Konten-Aktionen" (unten links, siehe Bild) "E-Mail-Konto hinzufügen…"

⊿ sebastian.burst@hfjs.uni-heidelbe	Konten-Einste	ellungen - <sebas< th=""><th>tian.burst@hfjs.</th><th>uni-heidelk</th><th>erg.de - A</th></sebas<>	tian.burst@hfjs.	uni-heidelk	erg.de - A
Server-Einstellungen Kopien & Ordner Verfassen & Adressieren Junk-Filter	Konten- <u>B</u> ezeichnu Standard-Identitä Diese Information	ing: in.burst@hfjs.u it nen erhalten Empfäng	ni-heidelberg.de - A er Ihrer Nachrichter	LT 1.	
Synchronisation & Speicherplatz	Ihr <u>N</u> ame:	Burst, Sebastian			
S/MIME-Sicherheit	E-Mail-Adresse:	sebastian.burst@hfj	s.uni-heidelberg.de		
sebastian.burst@hfjs.eu	<u>A</u> ntwortadresse:	Empfänger sollen ar	n diese Adresse antv	vorten	
Server-Einstellungen	Organisation:				
Kopien & Ordner	Signaturte <u>x</u> t:	HTM <u>L</u> verwende	en (z.B.: fett	>)	
Junk-Filter Synchronisation & Speicherplatz Empfangsbestätigungen (MDN) S/MIME-Sicherheit Lokale Ordner Junk-Filter Speicherplatz Postausgangs-Server (SMTP)	S <u>t</u> attdessen e	ine Datei als Signatur	anhängen (Text, HT	ML oder Grafi	k): Durchsuchen
	<u>V</u> isitenkarte a	n Nachrichten anhän	gen	Vi <u>s</u> iten	karte bearbeiten
	<u>P</u> ostausgangs-Se	rver (SMTP): sebast	ian.burst@hfjs.uni-ł	neidelberg.de · <u>W</u>	• extmail.urz 🔻
Konten-Aktionen)				Abbrechen

3. Geben Sie in dem neu entstandenen Fenster Ihre persönlichen Informationen ein (siehe Bild). Achten Sie dabei auf hfjs.eu als globalen Teil Ihrer E-Mailadresse. Die Reihenfolge innerhalb Ihres Namens im oberen Feld bleibt Ihnen überlassen. Fahren Sie anschließend fort, indem Sie auf Weiter klicken.

4. Es werden nun Einstellungen vorgeschlagen. Klicken Sie auf Manuell bearbeiten (siehe Bild).

o einrichten		
Ihr <u>N</u> ame: <u>E</u> -Mail-Adresse: Passwort:	Burst, Sebastian sebastian.burst@hfjs.eu	Ihr Name, wie er anderen Personen gezeigt wird
<u>-</u>	Passwort speichern	
IMAP (Nach	richten auf dem Server spei	ichern) 💿 POP3 (Nachrichten auf diesem Computer speichern)
Posteingangs-S	erver: IMAP, mail.hfjs.eu,	STARTTLS
Postausgangs-S Benutzern	erver: SMTP, mail.urz.uni- name: sebastian.burst@hfj	-heidelberg.de, STARTTLS ïjs.eu
Neue E-Mail-Ad	resse erhalten	Il bearbeiten <u>F</u> ertig <u>A</u> bbrechen

5. Übernehmen Sie für Posteingangs- und Postausgangs-Server die Einstellungen aus dem Bild (siehe Bild). Geben Sie als Benutzername jeweils Ihre Uni-ID an. Bestätigen Sie mit Fertig

Ihr Name:	Burst, Sebastian	Ihr Name, wie er anderen Person	en aezeiat wi	ird	
F-Mail-Adresse	cebactian hurst@bfic.eu				
	sebustanibulsteenijstee				
<u>P</u> asswort.					
	<u>_</u> assivore specement				
Coloondo Cinetal					
	ungen wurden durch letten	des genannten Servers gefunden			
roigende Einsteil	lungen wurden durch Testen	des genannten Servers gefunden			
roigende Einstei	ungen wurden durch Testen	i des genannten Servers gefunden			
roigende Einstei	ungen wurden durch Testen	i des genannten Servers gefunden			
roigende Einstei	ungen wurden durch Testen	server-Adresse	Port	SSL	Authentifizierung
Posteingangs-S	erver: IMAP	Server-Adresse imap.urz.uni-heidelberg.de	Port	SSL ▼ STARTTLS ▼	Authentifizierung
Posteingangs-S Postausgangs-S	Gerver: IMAP	Server-Adresse imap.urz.uni-heidelberg.de	Port 143 • 587 •	SSL STARTTLS + STARTTLS +	Authentifizierung Passwort, normal
Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzen	Server: IMAP Server: SMTP name: Posteingangs-Server	Server-Adresse imap.urz.uni-heidelberg.de c <ihre uni-id=""></ihre>	Port 143 • 587 •	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Server:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal Inter Uni-ID>
Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzeri	iungen wurden durch Testen Gerver: IMAP	Server-Adresse imap.urz.uni-heidelberg.de mail.urz.uni-heidelberg.de c <ihre uni-id=""></ihre>	Port 143 587	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Server:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal <ihre uni-id=""></ihre>
Posteingangs-S Postausgangs-S Benutzen	Gerver: IMAP Gerver: SMTP name: Posteingangs-Server	Server-Adresse imap.urz.uni-heidelberg.de mail.urz.uni-heidelberg.de c <ihre uni-id=""></ihre>	Port 143 • 587 •	SSL STARTTLS STARTTLS Postausgangs-Server:	Authentifizierung Passwort, normal Passwort, normal <ihre uni-id=""></ihre>